



Spécification

Coefficient de transmission thermique	
Uw*: Valeur du coefficient pour la construction référentielle	1,2 W/m ² K
*:	fenêtre référentielle 1230 x 1480 mm, vitrage de base pour la série donnée
Profilé	
Nom du profilé:	DDF-68
Épaisseur:	68 mm
Nombre de chambres:	ne concerne pas
Insert thermique:	ne concerne pas
Nombre de joints:	3
Vitrage	
Vitrage:	4/16/4
Valeur Ug:	1,0 W/m ² K
Épaisseur disponible du vitrage:	24 mm
Isolation acoustique du vitrage disponible:	---
Quincaillerie	
Type:	---

Charnières:	visibles
Protection anti-effraction:	gâche anti-effraction sur OB
Microventilation:	oui
Autres:	anti-fausse manœuvre avec releveur
Poignée	
Couleurs:	---
Modèle de poignée:	1006
Dimensions	
Largeur maximale de fenêtre- un vantail:	1500 mm
Hauteur maximale de fenêtre- un vantail:	2600 mm
Largeur maximale de fenêtre- deux vantaux avec meneau mobile:	1800 mm
Hauteur maximale de fenêtre- deux vantaux avec meneau mobile:	2600 mm
Surface maximale de l'ouvrant:	3 m ²
Dimension maximale du chassis fix (en utilisant le vitrage spécial, avec la surface maximale 7m2 et le poids 250kg):	3500 x 2900 mm ou 2900 x 3500 mm

Photos

