



Spécification

Coefficient de transmission thermique	
Uw*: Valeur du coefficient pour la construction référentielle	0,77 W/m ² K
*:	fenêtre référentielle 1230 x 1480 mm
Profilé	
Nom du profilé:	DPQ-82
Épaisseur:	116 mm
Nombre de chambres:	7
Insert thermique:	il n y a pas
Nombre de joints:	3
Vitrage	
Vitrage:	4/18/4/18/4
Valeur Ug:	0,5 W/m ² K
Épaisseur disponible du vitrage:	48 mm
Isolation acoustique du vitrage disponible:	---
Quincaillerie	
Type:	---
Charnières:	visibles

Protection anti-effraction:	2 gâche anti-effraction
Microventilation:	oui
Autres:	---
Poignée	
Couleurs:	---
Modèle de poignée:	1006
Dimensions	
Largeur maximale de fenêtre- un vantail:	1490 mm
Hauteur maximale de fenêtre- un vantail:	2570 mm
Largeur maximale de fenêtre- deux vantaux avec meneau mobile:	2075 mm
Hauteur maximale de fenêtre- deux vantaux avec meneau mobile:	2470 mm
Surface maximale de l'ouvrant:	2,25 m ²
Dimension maximale du châssis fixe (en utilisant le vitrage spécial, avec la surface maximale 7m2 et le poids 250kg):	3500 x 2900 mm lub 2900 x 3500 mm

Photos

