



Specifikace

Tepelná účinnost	
U _w *: Hodnota součinitele prostupu tepla referenční konstrukce	0,89 W/m ² K
*:	referenční okno 1230 x 1480 mm, základní sklo pro danou řadu
Profil	
Název profilu:	DDF-78
Hloubka osazení:	78 mm
Počet komor:	Nevztahuje se
Tepelná vložka:	Nevztahuje se
Počet těsnění:	3
Sklo	
Sada skel:	4/14/4/14/4
Hodnota U _g :	0,6 W/m ² K
Tloušťka balíku:	40 mm
Protihluková ochrana dostupného prosklení:	---

Kování	
Typ:	---
Panty:	odhalené
Zabezpečení proti vloupání:	1 háčky proti vloupání na RU
Mikrovětrání:	tak
Ostatní:	Aretace otáčení kliky se zdvihadlem
Klika	
Barevná provedení:	---
Typ kliky:	1006
Rozměry	
Maximální šířka okna - jednokřídlové:	1500 mm
Maximální výška okna - jednokřídlové:	2525 mm
Maximální šířka okna - dvoukřídlové s pohyblivým sloupkem:	2080 mm
Maximální výška okna - dvoukřídlové s pohyblivým sloupkem:	2525 mm
Maximální plocha křídla:	3 m ²
Maximální rozměr stálého prosklení (při použití speciálního skla, s maximální plochou 7 m ² a hmotností 250 kg):	3500 x 2900 mm lub 2900 x 3500 mm

Fotografie

