



Specifikace

Tepelná účinnost	
U _w *: Hodnota součinitele prostupu tepla referenční konstrukce	6,1 W/m ² K
*:	referenční okno 1230 x 1480, základní sklo pro danou řadu
Profil	
Název profilu:	DA-45
Hloubka osazení:	Zárubeň: 54 mm Křídlo: 45 mm
Počet komor:	1
Tepelná vložka:	žádné
Počet těsnění:	Dvě těsnění ze dvousložkového syntetického kaučuku EPDM
Sklo	
Sada skel:	Float 4 mm
Hodnota U _g :	5,8 W/m ² K
Tloušťka balíku:	Dostupná tloušťka prosklení: 4 až 34 mm

Protihluková ochrana dostupného prosklení:	Rw: 31 až 42 dB
Kování	
Typ:	---
Panty:	odhalené
Zabezpečení proti vloupání:	háčky proti vloupání
Mikrovětrání:	ano
Ostatní:	Mechanismus čtyřstupňového sklápění Aretace otáčení kliky se zdvihadlem
Klika	
Barevná provedení:	---
Typ kliky:	1006
Rozměry	
Maximální šířka okna - jednokřídlové:	1600 mm
Maximální výška okna - jednokřídlové:	2400 mm
Maximální šířka okna - dvoukřídlové s pohyblivým sloupkem:	3000 mm
Maximální výška okna - dvoukřídlové s pohyblivým sloupkem:	2400 mm
Maximální plocha křídla:	3 m ²
Maximální rozměr stálého prosklení (při použití speciálního skla, s maximální plochou 7 m ² a hmotností 250 kg):	3500 x 2900 mm lub 2900 x 3500 mm

Fotografie

