

DPQ-82 thermoSecure AL



Specifikace

Tepelná účinnost	
Uw*: Hodnota součinitele prostupu tepla referenční konstrukce	0,75 W/m ² K
*:	referenční okno 1230 x 1480
Profil	
Název profilu:	DPQ-82 thermoSecure AL
Hloubka osazení:	87 mm
Počet komor:	7
Tepelná vložka:	ano
Počet těsnění:	3
Sklo	
Sada skel:	4Eclaz/18/4/18/4Eclaz
Hodnota Ug:	0,5 W/m ² K
Tloušťka balíku:	48 mm
Protihluková ochrana dostupného prosklení:	---
Kování	
Typ:	---
Panty:	odhalené

Zabezpečení proti vloupání:	2 háčky proti vloupání
Mikrovětrání:	ano
Ostatní:	---
Klika	
Barevná provedení:	---
Typ klíky:	Secuforte Hamburg
Rozměry	
Maximální šířka okna - jednokřídlové:	1500 mm
Maximální výška okna - jednokřídlové:	2575 mm
Maximální šířka okna - dvoukřídlové s pohyblivým sloupkem:	2085 mm
Maximální výška okna - dvoukřídlové s pohyblivým sloupkem:	2480 mm
Maximální plocha křídla:	2,25 m ²
Maximální rozměr stálého prosklení (při použití speciálního skla, s maximální plochou 7 m ² a hmotností 250 kg):	3500 x 2900 mm lub 2900 x 3500 mm

Fotografie

