



Specifikace

Tepelná účinnost	
U _w *: Hodnota součinitele prostupu tepla referenční konstrukce	0,9 W/m ² K
*:	U referenčních dveří 1230 mm x 2180 mm
Profil	
Název profilu:	DA-90 Thermo
Hloubka osazení:	Křídlo: 90 mm Rám: 90 mm)
Počet komor:	3
Tepelná vložka:	Tepelné můstky 34 mm z polyamidu zpevněného skleněným vláknem Izolační vložka ve střední komoře
Počet těsnění:	2 těsnění z dvousložkového syntetického kaučuku EPDM
Sklo	
Sada skel:	Trojasklo 33,1x18x4x18x33,1 Distanční rámeček TGI
Hodnota U _g :	0,5 W/m ² K
Tloušťka balíku:	Dostupná tloušťka zasklení: od 14 do 73 mm
Protihluková ochrana dostupného prosklení:	R _w : od 31 do 47 dB
Kování	
Typ:	Válečkové závěsy
Panty:	Odolné a stabilní válečkové závěsy v elegantním vzhledu. Nastavitelné ve třech rovinách. Zajišťují hladký chod dveří a zvyšují bezpečnost.
Zabezpečení proti vloupání:	čepy proti vyražení
Mikrovětrání:	---
Ostatní:	---
Klika	
Barevná provedení:	Standardní barva: bílá, hnědá, stříbrná Jiné barvy: nerezová ocel, staré zlato, barva okenních výrobků
Typ kliky:	Vyrobena z vysoce kvalitního hliníku
Vložka	

Typ vložky:	Vložka třída B
Zámek	
Typ zámku:	Zámek 3-bodový manuální
Velikost křídla	
Min. šířka křídla:	900 mm
Max. šířka křídla:	1300 mm
Min. výška křídla:	2050 mm
Max. výška křídla:	3000 mm
Max hmotnost křídla:	180 kg
Max. plocha křídla:	---