

Profilované dveře DA-77



Specifikace

Tepelná účinnost	
U _w *: Hodnota součinitele prostupu tepla referenční konstrukce	1,2 W/m ² K
*:	U referenčních dveří 1230 mm x 2180 mm
Profil	
Název profilu:	DA-77
Hloubka osazení:	Křídlo: 77 mm Rám: 77 mm
Počet komor:	4
Tepelná vložka:	Tepelné můstky 31 mm z polyamidu zpevněného skleněným vláknem
Počet těsnění:	2 těsnění z dvousložkového syntetického kaučuku EPDM
Sklo	
Sada skel:	Trojsklo 33,1x18x4x18x33,1
Hodnota U _g :	0,5 W/m ² K
Tloušťka balíku:	Dostupná tloušťka zasklení: od 14 do 58 mm
Protihluková ochrana dostupného prosklení:	---
Kování	
Typ:	---
Panty:	Povrchové závěsy Odolné a stabilní závěsy nastavitelné ve třech rovinách. Zajišťují hladký chod dveří a zvyšují bezpečnost. Standardní barva: bílá, hnědá, stříbrná Jiné barvy: barva okenních výrobků
Zabezpečení proti vloupání:	---
Mikrovětrání:	---
Ostatní:	---
Klika	
Barevná provedení:	Standardní barva: bílá, hnědá, stříbrná Jiné barvy: nerezová ocel, staré zlato, barva okenních výrobků
Typ kliky:	Vyrobená z vysoce kvalitního hliníku

Vložka

Typ vložky:	Stavební vložka
-------------	-----------------

Zámek

Typ zámku:	Zámek 1-bodový s klasickým západkově-závorovým mechanismem
------------	------------------------------------------------------------

Velikost křídla

Min. šířka křídla:	900 mm
--------------------	--------

Max. šířka křídla:	1400 mm
--------------------	---------

Min. výška křídla:	2050 mm
--------------------	---------

Max. výška křídla:	3000 mm
--------------------	---------

Max hmotnost křídla:	180 kg
----------------------	--------

Max. plocha křídla:	---
---------------------	-----