



Spezifikation

Wärmedurchgangskoeffizient	
U _w *: Wärmedurchgangskoeffizient für die Referenzkonstruktion	od 0,85 W/(m ² K)*
*:	für Türen mit Flügelabmessungen: 2070 x 3444 mm, mit 3-fach-Verglasung-Füllung mit U _g -Koeffizient 0,5 W/(m ² K) und dem warmen Abstandshalter
Profil	
Profilbezeichnung:	DA- SkyLine
Einbautiefe:	Flügel: 71 mm Türrahmen: 190 mm (2-Schienen) und 292 mm (3-Schienen)
Anzahl der Kammern:	3
Thermischer Dämmkeil:	Ja
Anzahl der Dichtungen:	2
Verglasung	
Glasaufbau:	6ESGx16x6ESGx16x6ESG
U _g -Wert:	0,5 W/m ² K
Glaspaketstärke:	Verfügbare Verglasungsstärke: ab 52 bis 60 mm
Schalldämmung der verfügbaren Verglasung:	ab 31 bis 47 dB
Maximale Abmessungen der Konstruktion	

Breite:	max. 14 m
Höhe:	max. 4 m
Flügelgröße	
Minimale Flügelbreite:	---
Maximale Flügelbreite:	---
Minimale Flügelhöhe:	---
Maximale Flügelhöhe:	---
Maximales Flügelgewicht:	1200 kg
Maximale Flügelfläche:	6,5 m ²
Technische Parameter	
Wasserdichtigkeit:	Wasserdichtheit bis zu Klasse 8A (450 Pa), EN 12208
Luftdurchlässigkeit:	Luftdurchlässigkeitsklasse 4 PN, EN 12207
Widerstandsfähigkeit bei Windlast:	Windwiderstand bis zu Klasse C3 (1200 Pa)/B3(1200 Pa), PNEN 12210
Sonstige	
Sonstige:	Breite der sichtbaren Verbindung der Flügel 25 mm

Bilder

