



## Spezifikation

Wärmedurchgangskoeffizient	
U <sub>w</sub> *: Wärmedurchgangskoeffizient für die Referenzkonstruktion	1,2 W/m <sup>2</sup> K
*:	Referenzfenster 1230 x 1480 mm, Grundglasscheibe für die jeweilige Serie
Profil	
Profilbezeichnung:	DDF-68
Einbautiefe:	68 mm
Anzahl der Kammern:	nicht anwendbar
Thermischer Dämmkeil:	nicht anwendbar
Anzahl der Dichtungen:	3
Verglasung	
Glasaufbau:	4/16/4
U <sub>g</sub> -Wert:	1,0 W/m <sup>2</sup> K
Glaspaketstärke:	24 mm
Schalldämmung der verfügbaren Verglasung:	---

Beschlag	
Typ:	---
Scharniere:	Standard
Einbruchschutz:	Sicherheitszapfen auf DK
Spaltlüftung:	Ja
Sonstige:	Griffdreh Sperre mit Hebevorrichtung
Griff	
Farbgebung:	---
Griffmodell:	1006
Abmessungen	
Maximale Fensterbreite - einflügelig:	1500 mm
Maximale Fensterhöhe - einflügelig:	2600 mm
Maximale Fensterbreite - zweiflügelig mit Stulp:	1800 mm
Maximale Fensterhöhe - zweiflügelig mit Stulp:	2600 mm
Maximale Flügelfläche:	3 m <sup>2</sup>
Maximale Abmessungen der festen Verglasung (bei Verwendung einer Spezialglasscheibe, einer maximalen Fläche von 7m2 und Gewicht von 250 kg):	3500 x 2900 mm oder 2900 x 3500 mm

## Bilder

