



Spezifikation

Wärmedurchgangskoeffizient	
U _w *: Wärmedurchgangskoeffizient für die Referenzkonstruktion	0,77 W/m ² K
*:	Referenzfenster 1230 x 1480 mm
Profil	
Profilbezeichnung:	DPQ-82
Einbautiefe:	82 mm
Anzahl der Kammern:	7
Thermischer Dämmkeil:	Keine
Anzahl der Dichtungen:	3
Verglasung	
Glasaufbau:	4/18/4/18/4
U _g -Wert:	0,5 W/m ² K
Glaspaketstärke:	48 mm
Schalldämmung der verfügbaren Verglasung:	---

Beschlag	
Typ:	---
Scharniere:	Standard
Einbruchschutz:	2 Sicherheitszapfen
Spaltlüftung:	Ja
Sonstige:	---
Griff	
Farbgebung:	---
Griffmodell:	1006
Abmessungen	
Maximale Fensterbreite - einflügelig:	1500 mm
Maximale Fensterhöhe - einflügelig:	2575 mm
Maximale Fensterbreite - zweiflügelig mit Stulp:	2085 mm
Maximale Fensterhöhe - zweiflügelig mit Stulp:	2480 mm
Maximale Flügelfläche:	2,25 m ²
Maximale Abmessungen der festen Verglasung (bei Verwendung einer Spezialglasscheibe, einer maximalen Fläche von 7m ² und Gewicht von 250 kg):	3500 x 2900 mm oder 2900 x 3500 mm

Bilder

