



Spezifikation

Wärmedurchgangskoeffizient	
U _w *: Wärmedurchgangskoeffizient für die Referenzkonstruktion	0,75 W/m ² K
*:	Referenzfenster 1230 x 1480 mm
Profil	
Profilbezeichnung:	DPQ-82 thermoSecure
Einbautiefe:	82 mm
Anzahl der Kammern:	7
Thermischer Dämmkeil:	2
Anzahl der Dichtungen:	3
Verglasung	
Glasaufbau:	4Eclaz /18/4/18/4Eclaz
U _g -Wert:	0,5 W/m ² K
Glaspaketstärke:	48 mm
Schalldämmung der verfügbaren Verglasung:	---
Beschlag	
Typ:	---
Scharniere:	Standard

Einbruchschutz:	2 Sicherheitszapfen
Spaltlüftung:	Ja
Sonstige:	---
Griff	
Farbgebung:	---
Griffmodell:	Secuforte Hamburg
Abmessungen	
Maximale Fensterbreite - einflügelig:	1500 mm
Maximale Fensterhöhe - einflügelig:	2575 mm
Maximale Fensterbreite - zweiflügelig mit Stulp:	2085 mm
Maximale Fensterhöhe - zweiflügelig mit Stulp:	2480 mm
Maximale Flügelfläche:	2,25 m ²
Maximale Abmessungen der festen Verglasung (bei Verwendung einer Spezialglasscheibe, einer maximalen Fläche von 7m2 und Gewicht von 250 kg):	3500 x 2900 mm oder 2900 x 3500 mm

Bilder



