



Spezifikation

Wärmedurchgangskoeffizient	
U _w *: Wärmedurchgangskoeffizient für die Referenzkonstruktion	0,76 W/(m ² K)*
*:	für Türen mit Abmessungen: 2460 x 2180 mm, mit 3-fach verglaster Füllung mit U _g 0,5 W/(m ² K) und warmer Kante
Profil	
Profilbezeichnung:	SlideLine
Einbautiefe:	Flügel: 76 mm Rahmen: 152 mm Pfosten: 76 mm
Anzahl der Kammern:	Rahmen: 7 Flügel und Pfosten: 5
Thermischer Dämmkeil:	Betrifft nicht
Anzahl der Dichtungen:	2 Dichtungen EPDM
Verglasung	
Glasaufbau:	4/18/4/18/4
U _g -Wert:	0,5 W/m ² K
Glaspaketstärke:	maks. 48 mm
Schalldämmung der verfügbaren Verglasung:	Von 31 bis zu 45dB
Beschlag	
Typ:	Das Abstell - und Schiebebeschlag

Scharniere:	Betrifft nicht
Einbruchschutz:	Betrifft nicht
Spaltlüftung:	Ja
Sonstige:	Betrifft nicht
Griff	
Farbgebung:	Nach der Ausstattung
Griffmodell:	501
Maximale Abmessungen der Konstruktion	
Breite:	max. 4000 mm min. 1600 mm
Höhe:	max. 2600 mm min. 1000 mm
Flügelgröße	
Minimale Flügelbreite:	814 mm
Maximale Flügelbreite:	1950 mm
Minimale Flügelhöhe:	938 mm
Maximale Flügelhöhe:	2538 mm
Maximales Flügelgewicht:	200 kg
Maximale Flügelfläche:	4,4 m ²
Sonstige	
Sonstige:	Zusammenfügen des Rahmens - zusammengeschraubt

Bilder

