

## DA-77 US (Ouvrant caché)



## Spécification

Coefficient de transmission thermique	
Uw*: Valeur du coefficient pour la construction référentielle	0,8 W/m <sup>2</sup> K
*:	de fenêtre référentielle 1230 mm x 1480 mm
Profilé	
Nom du profilé:	DA-70 US (Ouvrant caché)
Épaisseur:	Ouvrant: 80,8 mm   Dormant: 77 mm
Nombre de chambres:	4
Insert thermique:	Inserts thermiques 43 mm en polyamide renforcé de fibres en verre
Nombre de joints:	Trois joints en caoutchouc synthétique EPDM à deux composants
Vitrage	
Vitrage:	4x18x4x18x4 warm edge noir
Valeur Ug:	0,5 W/m <sup>2</sup> K
Épaisseur disponible du vitrage:	de 15 à 60 mm
Isolation acoustique du vitrage disponible:	de 31 à 47 dB
Quincaillerie	
Type:	---

Charnières:	visibles (optionnel: invisible)
Protection anti-effraction:	gâche anti-effraction
Microventilation:	oui
Autres:	Anti-fausse manœuvre
<b>Poignée</b>	
Couleurs:	Couleur standard: blanc, brun, argenté   Couleur optionnelle: acier inoxydable, vieil or, couleur de la menuiserie
Modèle de poignée:	Faite en aluminium
<b>Dimensions</b>	
Largeur maximale de fenêtre- un vantail:	1700 mm
Hauteur maximale de fenêtre- un vantail:	2800 mm
Largeur maximale de fenêtre- deux vantaux avec meneau mobile:	3400 mm
Hauteur maximale de fenêtre- deux vantaux avec meneau mobile:	2800 mm
Surface maximale de l'ouvrant:	3 m <sup>2</sup>
Dimension maximale du châssis fix ( en utilisant le vitrage spécial, avec la surface maximale 7m2 et le poids 250kg):	3500 x 2900 mm ou 2900 x 3500 mm

## Photos

