

DA-90 Thermo option angle



Spécification

Coefficient de transmission thermique	
Uw*: Valeur du coefficient pour la construction référentielle	0,80 W/m ² K
*:	Uw fenêtre référentielle 2 x 1230 mm x 1480 mm
Profilé	
Nom du profilé:	DA-90 Thermo
Épaisseur:	Ouvrant: 99 mm Dormant: 90 mm
Nombre de chambres:	3
Insert thermique:	45 mm de polyamide renforcé de fibres de verre, insert isolant dans la chambre centrale
Nombre de joints:	Deux joints en caoutchouc synthétique EPDM à deux composants
Vitrage	
Vitrage:	4X18x4x18x4
Valeur Ug:	0,5 W/m ² K
Épaisseur disponible du vitrage:	de 21 à 67 mm

Isolation acoustique du vitrage disponible:	Rw: de 31 à 47 dB
Quincaillerie	
Type:	ne concerne pas
Charnières:	ne concerne pas
Protection anti-effraction:	ne concerne pas
Microventilation:	ne concerne pas
Autres:	anti-fausse manœuvre avec releveur
Poignée	
Couleurs:	---
Modèle de poignée:	1006
Taille de l'ouvrant	
Largeur minimale de l'ouvrant:	560 mm x 560 mm x 560 mm
Largeur maximale de l'ouvrant:	2400 mm x 3000 mm x 3000 mm
Hauteur minimale de l'ouvrant:	560 mm x 560 mm x 560 mm
Hauteur maximale de l'ouvrant:	2400 mm x 3000 mm x 3000 mm
Poids maximale de l'ouvrant:	---
Surface maximale de l'ouvrant:	---

Photos

