

## Porte accordéon DA-77FD



## Spécification

Coefficient de transmission thermique	
Uw*: Valeur du coefficient pour la construction référentielle	1,2 W/m <sup>2</sup> K
*:	Uw pour la construction 4100 x 2100 mm
Profilé	
Nom du profilé:	DA-77 FD
Épaisseur:	Ouvrant 77 mm   Dormant 86 mm
Nombre de chambres:	3
Insert thermique:	Insert thermique de largeur 34 mm en polyamide renforcé de fibres de verre
Nombre de joints:	2
Vitrage	
Vitrage:	33.1/18/4/18/33.1 TGI
Valeur Ug:	0,5 W/m <sup>2</sup> K
Épaisseur disponible du vitrage:	vitrage disponible de 14 à 61 mm
Isolation acoustique du vitrage disponible:	---
Poignée	
Couleurs:	---

Modèle de poignée:	Poignée sur plaque longue
Taille de l'ouvrant	
Largeur minimale de l'ouvrant:	800 mm
Largeur maximale de l'ouvrant:	1000 mm
Hauteur minimale de l'ouvrant:	2100 mm
Hauteur maximale de l'ouvrant:	2700 mm
Poids maximale de l'ouvrant:	100 kg
Surface maximale de l'ouvrant:	---

## Photos

