



## Specifica

### Trasmittanza termica

U <sub>w</sub> *: Valore del coefficiente di trasmittanza termica per la costruzione di riferimento	1,2 W/m <sup>2</sup> K
*:	finestra di riferimento 1230 x 1480 mm, vetro di base per una serie

### Profilo

Nome del profilo:	DDF-68
Spessore:	68 mm
Numero di camere:	non riguarda
Inserito termico:	non riguarda
Quantità di guarnizioni:	3

### Vetro

Vetrocamera:	Doppio vetro
Valore U <sub>g</sub> :	1,0 W/m <sup>2</sup> K
Spessore di vetrocamera:	24 mm
Isolamento acustico:	---

### Ferramenta

Tipo:	---
-------	-----

Cerniere:	a bandiera
Riscontro di sicurezza:	1 gancio di sicurezza per AR
Microventilazione:	si
Altri:	blocco di anti falsa manovra con funzione solleva anta
<b>Maniglia</b>	
Colore:	---
Maniglia:	1006
<b>Misure</b>	
Massima larghezza per la finestra ad 1 anta:	1500 mm
Massima altezza per la finestra ad 1 anta:	2600 mm
Massima larghezza per la finestra a 2 ante con montante mobile:	1800 mm
Massima altezza per la finestra a 2 ante con montante mobile:	2600 mm
Massima superficie dell'anta:	3 m <sup>2</sup>
e peso 250 kg:	3500 x 2900 mm o 2900 x 3500 mm

## Foto

