

Finestre in PVC

DPQ-82 thermoSecure



Specifica

Trasmittanza termica

U_w*:

Valore del coefficiente di trasmittanza termica per la costruzione di riferimento

0,75 W/m²K

*:

finestra di riferimento 1230 x 1480 mm

Profilo

Nome del profilo:

DPQ-82 thermoSecure

Spessore:

82 mm

Numero di camere:

7

Inserito termico:

2

Quantità di guarnizioni:

3

Vetro

Vetrocamera:

Triplo vetro Eclaz

Valore U_g:

0,5 W/m²K

Spessore di vetrocamera:

48 mm

Isolamento acustico:

Ferramenta	
Tipo:	---
Cerniere:	a bandiera
Riscontro di sicurezza:	2 ganci di sicurezza
Microventilazione:	si
Altri:	---
Maniglia	
Colore:	---
Maniglia:	Secuforte Hamburg
Misure	
Massima larghezza per la finestra ad 1 anta:	1500 mm
Massima altezza per la finestra ad 1 anta:	2575 mm
Massima larghezza per la finestra a 2 ante con montante mobile:	2085 mm
Massima altezza per la finestra a 2 ante con montante mobile:	2480 mm
Massima superficie dell'anta:	2,25 m ²
e peso 250 kg:	3500 x 2900 mm o 2900 x 3500 mm

Foto

