



Specifica

| Trasmittanza termica | |
|---|--|
| Uw*: Valore del coefficiente di trasmittanza termica per la costruzione di riferimento | 1,1 W/m2K |
| *: | współczynnik przenikalności cieplnej dla konstrukcji referencyjnej 2460 mm x 2180 mm |
| Profilo | |
| Nome del profilo: | DA-77 |
| Spessore: | Skrzydło: 77 mm Ościeżnica: 174 mm |
| Numero di camere: | 3 |
| Inserito termico: | Przekładki termiczne 35 mm z poliamidu wzmocnianego włóknem szklanym |
| Quantità di guarnizioni: | Dwie uszczelki z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM |
| Vetro | |
| Vetrocamera: | Potrójny pakiet szybowy 4x18x4x18x4 |
| Valore Ug: | 0,5 W/m2K |
| Spessore di vetrocamera: | Dostępna grubość oszkleń: od 14 do 58 mm |
| Isolamento acustico: | w: od 31 do 47 dB |
| Ferramenta | |

| | |
|---|--|
| Tipo: | Okucie podnoszono-przesuwne |
| Cerniere: | nie dotyczy |
| Riscontro di sicurezza: | nie dotyczy |
| Microventilazione: | tak |
| Altri: | nie dotyczy |
| Maniglia | |
| Colore: | --- |
| Maniglia: | Wykonana z aluminium |
| Massime misure della costruzione | |
| Larghezza: | 6500 mm |
| Altezza: | 3000 mm |
| Misure dell'anta | |
| Minima larghezza dell'anta: | 900 mm |
| Massima larghezza dell'anta: | 3300 mm |
| Minima altezza dell'anta: | 1900 mm |
| Massima altezza dell'anta: | 3200 mm |
| Massimo peso dell'anta: | 300 kg |
| Massima superficie dell'anta: | --- |
| Altri | |
| Altri: | OPCJA: Drzwi automatyczne - otwieranie i zamykanie za pomocą pilota. |

Foto

