



Specifica

Trasmittanza termica	
Uw*: Valore del coefficiente di trasmittanza termica per la costruzione di riferimento	1,7 W/m ² K
*:	Uw per costruzione riferente 2460 mm x 2180 mm
Profilo	
Nome del profilo:	DA-40
Spessore:	Anta: 40 mm Telaio: 65 mm
Numero di camere:	3
Inserito termico:	22 mm di poliammide, rinforzato con la fibra del vetro
Quantità di guarnizioni:	Due guarnizioni a spazzola
Vetro	
Vetrocamera:	Doppio vetro
Valore Ug:	1,0 W/m ² K
Spessore di vetrocamera:	da 24 fino a 32 mm
Isolamento acustico:	---
Ferramenta	
Tipo:	Rullo di finestra scorrevole
Cerniere:	---
Riscontro di sicurezza:	---
Microventilazione:	---
Altri:	---
Maniglia	
Colore:	Colore standard: nero
Maniglia:	In alluminio
Misure dell'anta	
Minima larghezza dell'anta:	500 mm

Massima larghezza dell'anta:	2000 mm
Minima altezza dell'anta:	360 mm
Massima altezza dell'anta:	2550 mm
Massimo peso dell'anta:	160 kg
Massima superficie dell'anta:	---