

Porte tagliafuoco



Specifica

Trasmittanza termica	
Uw*: Valore del coefficiente di trasmittanza termica per la costruzione di riferimento	4,3 W/m ² K
*:	Współczynnik przenikalności cieplnej drzwi referencyjnych
Profilo	
Nome del profilo:	DA-78
Spessore:	Skrzydło: 78 mm Ościeznica: 78 mm
Numero di camere:	3
Inserito termico:	Przekładki termiczne 34 mm z poliamidu wzmocnianego włóknem szklanym
Quantità di guarnizioni:	Dwie uszczelki z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM
Riempimento dell'anta porte tagliafuoco	
Vetro da esterno:	szyba 33.1/14/Polflam EI.. U=1,1
Elementi opachi:	panel lakierowany w kolorze ślusarki w klasie EI
Spessore disponibile del riempimento oppure del vetro:	od 8 do 49 mm
Isolamento acustico:	Rw=42dB
Vetro da interno:	szyba Polflam EI..
Ferramenta	
Tipo:	---
Cerniere:	ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE Wytrzymałe i stabilne zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach. Gwarantują płynną pracę drzwi oraz podnoszą poziom bezpieczeństwa. Kolor standardowy: biały, brązowy, srebrny Kolory opcjonalne: kolor ślusarki
Riscontro di sicurezza:	trzczenie antywyważeniowe - 3 elementy podnoszące bezpieczeństwo
Microventilazione:	---
Altri:	---

Maniglia

Colore:	---
Maniglia:	Klamka na długim szyldzie z wysokiej jakości aluminium. Kolor standardowy: biały, brązowy, srebrny

Cilindro

Tipo di cilindro:	Wkładka budowlana
-------------------	-------------------

Serratura

Tipo di serratura:	Zamek 1-punktowy z klasycznym mechanizmem zapadkowo-zasuwkowym
--------------------	--

Misure dell'anta

Minima larghezza dell'anta:	1110 mm
Massima larghezza dell'anta:	1400 mm
Minima altezza dell'anta:	2070 mm
Massima altezza dell'anta:	2500 mm
Massimo peso dell'anta:	180 kg
Massima superficie dell'anta:	---

Altri

Altri:	Zamykacz ramieniowy
--------	---------------------