

DA-77 US verdektliggende vleugel



Specificatie

| Thermisch rendement | |
|---|--|
| Uw*: Coëfficiëntwaarde voor de referentieconstructie | 0,8 W/m ² K |
| *: | referentieraam 1230 x 1480 mm, standaardbeglazing voor de serie |
| Profiel | |
| Profielnaam: | DA-70 |
| Inbouwdiepte: | Vleugel: 80,8 mm Kozijn: 77 mm |
| Aantal kamers: | 4 |
| Thermische onderbreking: | Warmte-isolerende vulling van 43 mm dikte uit met glasvezel versterkte polyamide |
| Aantal rubberdichtingen: | Drie afdichtingen van tweecomponent synthetisch EPDM-rubber |
| Beglazing | |
| Beglazingspakket: | 4x18x4x18x4 zwarte warme afstandhouder |
| Ug-waarde: | 0,5 W/m ² K |
| Glaspakketdikte: | van 15 tot 60 mm |
| Geluidsisolatie van beschikbare beglazing: | Rw: van 31 tot 47dB |
| Beslag | |
| Type: | --- |

| | |
|---|---|
| Scharnieren: | zichtbare (verdektliggende scharnieren als optie) |
| Inbraakbeveiligingen: | Inbraakwerende sluitnokken in de draaikipvleugels |
| Microventilatie: | ja |
| Andere: | Beslagsysteem met draaiblokkade van de kruk en vleugelheffer |
| Kruk | |
| Kleuren: | Standaardkleur: wit, bruin, zilver Optionele kleur: roestvrij staal, oud goud, kleur van het raam |
| Krukmodel: | Gemaakt van aluminium |
| Afmetingen | |
| Maximale raambreedte - 1 vleugel: | 1700 mm |
| Maximale raamhoogte - 1 vleugel: | 2800 mm |
| Maximale raambreedte - 2 vleugels (met stolpvleugel): | 3400 mm |
| Maximale raamhoogte - 2 vleugels (met stolpvleugel): | 2800 mm |
| Maximaal vleugeloppervlak: | 3 m ² |
| Maximale afmeting van de vaste beglazing (met speciaal glas, maximale oppervlakte van 7m2 en een gewicht van 250 kg): | 3500 x 2900 mm of 2900 x 3500 mm |

Foto's

