



## Specificatie

Thermisch rendement	
Uw*: Coëfficiëntwaarde voor de referentieconstructie	1,1 W/m <sup>2</sup> K
*:	referentieconstructie 2460 mm x 2180 mm
Profiel	
Profielnaam:	DA-77
Inbouwdiepte:	Vleugel: 77 mm   Kozijn: 174 mm
Aantal kamers:	3
Thermische onderbreking:	Warmte-isolerende vulling van 35 mm dikte uit met glasvezel versterkte polyamide
Aantal rubberdichtingen:	Twee rubberdichtingen uit synthetische APTK (EPDM)
Beglazing	
Beglazingspakket:	Driedubbele beglazing 4x18x4x18x4
Ug-waarde:	0,5 W/m <sup>2</sup> K
Glaspakketdikte:	Beglazingsdikte van 14 tot 58 mm
Geluidsisolatie van beschikbare beglazing:	Rw: van 31 tot 47 dB
Beslag	
Type:	Hefschuifbeslag

Scharnieren:	n.v.t.
Inbraakbeveiligingen:	n.v.t.
Microventilatie:	ja
Andere:	n.v.t.
<b>Kruk</b>	
Kleuren:	Standaardkleuren: wit, bruin en mat zilver   Optionele kleuren: edelstaal, oud goud, in de kleur van de profielen
Krukmodel:	Uit aluminium
<b>Maximale afmetingen van de constructie</b>	
Breedte:	6500 mm
Hoogte:	3000 mm
<b>Vleugelgrootte</b>	
Min. vleugelbreedte:	900 mm
Max. vleugelbreedte:	3300 mm
Min. vleugelhoogte:	1900 mm
Max. vleugelhoogte:	3200 mm
Max. vleugelgewicht:	300 kg
Max. vleugeloppervlak:	---
<b>Andere</b>	
Andere:	Automatische schuifdeuren in optie Openen en sluiten van de deuren met de afstandsbediening.

## Foto's

