

Industriële deur DA-45 (systeem voor binnenbouw)



Specificatie

Thermisch rendement	
Uw*: Coëfficiëntwaarde voor de referentieconstructie	6,0 W/m ² K
*:	U referentiedeur 1230 mm x 2180 mm
Profiel	
Profielnaam:	DA-45
Inbouwdiepte:	Vleugel 45 mm Kozijn 45 mm
Aantal kamers:	1
Thermische onderbreking:	inga
Aantal rubberdichtingen:	Twee rubberdichtingen uit synthetische APTK (EPDM)
Beglazing	
Beglazingspakket:	Enkele beglazing 33,1 mm
Ug-waarde:	5,7 W/m ² K
Glaspakketdikte:	Beglazingsdikte van 4 tot 25 mm
Geluidsisolatie van beschikbare beglazing:	Rw: van 31 tot 47 dB
Beslag	
Type:	---
Scharnieren:	Opdekscharnieren - De driedimensionaal regelbare opdekscharnieren garanderen een vlotte bediening en verhogen het veiligheidsniveau.
Inbraakbeveiligingen:	---
Microventilatie:	---
Andere:	---
Kruk	
Kleuren:	Standaardkleuren: wit, bruin en mat zilver Optionele kleuren: edelstaal, oud goud, in de kleur van de profielen
Krukmodel:	Kruk op een langwerpig deurschild, Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium

Cilinderslot

Type cilinderslot:	Cilinderslot
--------------------	--------------

Slot

Type slot:	1-punts dag en nachtslot
------------	--------------------------

Vleugelgrootte

Min. vleugelbreedte:	900 mm
----------------------	--------

Max. vleugelbreedte:	1250 mm
----------------------	---------

Min. vleugelhoogte:	2050 mm
---------------------	---------

Max. vleugelhoogte:	2400 mm
---------------------	---------

Max. vleugelgewicht:	180 kg
----------------------	--------

Max. vleugeloppervlak:	---
------------------------	-----