

## Schuifdeuren SlideLine



## Specificatie

Thermisch rendement	
Uw*: Coëfficiëntwaarde voor de referentieconstructie	0,76 W/(m <sup>2</sup> K)*
*:	Voor deuren met afmetingen: 2460 x 2180 mm, met driedubbele beglazing met een Ug-coëfficiënt van 0,5 W/(m <sup>2</sup> K) en warme kunststofafstandshouders.
Profiel	
Profielnaam:	SlideLine
Inbouwdiepte:	Vleugel: 76 mm   Kader: 152 mm   Middenstijlen: 76 mm
Aantal kamers:	Kader: 7   Vleugels en middenstijlen: 5
Thermische onderbreking:	niet van toepassing
Aantal rubberdichtingen:	2 EPDM-rubberdichtingen
Beglazing	
Beglazingspakket:	4/18/4/18/4
Ug-waarde:	0,5 W/m <sup>2</sup> K
Glaspakketdikte:	max. 48 mm
Geluidsisolatie van beschikbare beglazing:	van 31 tot 45 dB
Beslag	
Type:	Afstel-schuifbeslag

Scharnieren:	niet van toepassing
Inbraakbeveiligingen:	niet van toepassing
Microventilatie:	ja
Andere:	niet van toepassing
<b>Kruk</b>	
Kleuren:	Volgens uitrusting
Krukmodel:	501
<b>Maximale afmetingen van de constructie</b>	
Breedte:	max. 4000 mm   min. 1600 mm
Hoogte:	max. 2600 mm   min. 1000 mm
<b>Vleugelgrootte</b>	
Min. vleugelbreedte:	814 mm
Max. vleugelbreedte:	1950 mm
Min. vleugelhoogte:	938 mm
Max. vleugelhoogte:	2538 mm
Max. vleugelgewicht:	200 kg
Max. vleugeloppervlak:	4,4 m <sup>2</sup>
<b>Andere</b>	
Andere:	Verbinding van de kader - geschroefd

## Foto's

