



Specyfikacja

Efektywność cieplna	
Uw*: Wartość współczynnika dla konstrukcji referencyjnej	1,7 W/m ² K
*:	U drzwi referencyjnych 1230 mm x 2180 mm
Profil	
Nazwa profilu:	DA-65
Głębokość zabudowy:	Skrzydło: 65 mm Ościeżnica: 65 mm
Liczba komór:	3
Przekładka termiczna:	Przekładki termiczne 24 mm z poliamidu wzmocnianego włóknem szklanym
Ilość uszczelek:	Dwie uszczelki z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM
Szyba	
Pakiet szybowy:	Podwójny pakiet szybowy 33,1x16x33,1
Wartość Ug:	1,1 W/m ² K
Grubość pakietu:	Dostępna grubość oszklenia: od 4 do 51 mm
Izolacyjność akustyczna dostępnego oszklenia:	---
Okucie	
Typ:	Okucia drzwiowe
Zawiasy:	ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE Wytrzymałe i stabilne zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach. Gwarantują płynną pracę drzwi oraz podnoszą poziom bezpieczeństwa. Kolor standardowy: biały, brązowy, srebrny Kolor opcjonalny: kolor stolarki
Zabezpieczenia antywłamaniowe:	Trzpienie antywyważeniowe
Mikrowentylacja:	---
Inne:	---
Klamka	
Kolorystyka:	---

Model klamki:	Klamka na długim szyldzie z wysokiej jakości aluminium. Kolor standardowy: biały, brązowy, srebrny Kolor opcjonalny: stal nierdzewna, stare złoto, kolor stolarki
Wkładka	
Typ wkładki:	Wkładka budowlana
Zamek	
Typ zamka:	Zamek 1-punktowy z klasycznym mechanizmem zapadkowo-zasuwkowym
Wielkość skrzydła	
Min. szerokość skrzydła:	900 mm
Maks. szerokość skrzydła:	1300 mm
Min. wysokość skrzydła:	2050 mm
Maks. wysokość skrzydła:	2400 mm
Maks. waga skrzydła:	180 kg
Maks. powierzchnia skrzydła:	---