

# Drzwi profilowane DA-45 (system wewnętrzny)



## Specyfikacja

Efektywność cieplna	
Uw*: Wartość współczynnika dla konstrukcji referencyjnej	6,0 W/m²K
*:	U drzwi referencyjnych 1230 mm x 2180 mm
Profil	
Nazwa profilu:	DA-45
Głębokość zabudowy:	Skrzydło: 45 mm   Ościeżnica: 45 mm
Liczba komór:	1
Przekładka termiczna:	brak
Ilość uszczelek:	Dwie uszczelki z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM
Szyba	
Pakiet szybowy:	Pojedyncza 33,1 mm
Wartość Ug:	5,7 W/m2K
Grubość pakietu:	Dostępna grubość oszklenia: od 4 do 25 mm
Izolacyjność akustyczna dostępnego oszklenia:	---
Okucie	
Typ:	---
Zawiasy:	ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE Wytrzymałe i stabilne zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach. Gwarantują płynną pracę drzwi oraz podnoszą poziom bezpieczeństwa. Kolor standardowy: biały, brązowy, srebrny   Kolor opcjonalny: kolor stolarki
Zabezpieczenia antywłamaniowe:	---
Mikrowentylacja:	---
Inne:	---
Klamka	
Kolorystyka:	---

Model klamki:	Klamka na długim szyldzie z wysokiej jakości aluminium. Kolor standardowy: biały, brązowy, srebrny   Kolor opcjonalny: stal nierdzewna, stare złoto, kolor stolarki
Wkładka	
Typ wkładki:	Wkładka budowlana
Zamek	
Typ zamka:	Zamek 1-punktowy z klasycznym mechanizmem zapadkowo-zasuwkowym
Wielkość skrzydła	
Min. szerokość skrzydła:	900 mm
Maks. szerokość skrzydła:	1250 mm
Min. wysokość skrzydła:	2050 mm
Maks. wysokość skrzydła:	2400 mm
Maks. waga skrzydła:	180 kg
Maks. powierzchnia skrzydła:	---