

Drzwi profilowane DA-77



Specyfikacja

Efektywność cieplna	
Uw*: Wartość współczynnika dla konstrukcji referencyjnej	1,2 W/m²K
*:	U drzwi referencyjnych 1230 mm x 2180 mm
Profil	
Nazwa profilu:	DA-77
Głębokość zabudowy:	Skrzydło: 77 mm Ościeżnica: 77 mm
Liczba komór:	4
Przekładka termiczna:	Przekładki termiczne 31 mm z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym
Ilość uszczelek:	Dwie uszczelki z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM
Szyba	
Pakiet szybowy:	Potrójny pakiet szybowy 33,1x18x4x18x33,1
Wartość Ug:	0,5 W/m2K
Grubość pakietu:	Dostępna grubość oszklenia: od 14 do 58 mm
Izolacyjność akustyczna dostępnego oszklenia:	---
Okucie	
Typ:	---
Zawiasy:	ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE Wytrzymałe i stabilne zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach. Gwarantują płynną pracę drzwi oraz podnoszą poziom bezpieczeństwa. Kolor standardowy: biały, brązowy, srebrny Kolor opcjonalny: kolor stolarki
Zabezpieczenia antywłamaniowe:	---
Mikrowentylacja:	---
Inne:	---
Klamka	
Kolorystyka:	---

Model klamki:	Klamka na długim szyldzie z wysokiej jakości aluminium. Kolor standardowy: biały, brązowy, srebrny Kolor opcjonalny: stal nierdzewna, stare złoto, kolor stolarki
Wkładka	
Typ wkładki:	Wkładka budowlana
Zamek	
Typ zamka:	Zamek 1-punktowy z klasycznym mechanizmem zapadkowo-zasuwkowym
Wielkość skrzydła	
Min. szerokość skrzydła:	900 mm
Maks. szerokość skrzydła:	1400 mm
Min. wysokość skrzydła:	2050 mm
Maks. wysokość skrzydła:	3000 mm
Maks. waga skrzydła:	180 kg
Maks. powierzchnia skrzydła:	---