



Specyfikacja

Efektywność cieplna	
Uw*: Wartość współczynnika dla konstrukcji referencyjnej	0,9 W/m2K
*: 	U drzwi referencyjnych 1230 mm x 2180 mm
Profil	
Nazwa profilu:	DA-90 Thermo
Głębokość zabudowy:	Skrzydło: 90 mm   Ościeżnica: 90 mm)
Liczba komór:	3
Przekładka termiczna:	Przekładki termiczne 34 mm z poliamidu wzmocnianego włóknem szklanym   Wkład izolacyjny w środkowej komorze
Ilość uszczelek:	Dwie uszczelki z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM
Szyba	
Pakiet szybowy:	Potrójny pakiet szybowy 33,1x18x4x18x33,1 ciepła czarna ramka TGI
Wartość Ug:	0,5 W/m2K
Grubość pakietu:	Dostępna grubość oszklenia: od 14 do 73 mm
Izolacyjność akustyczna dostępnego oszklenia:	Rw: od 31 do 47 dB
Okucie	
Typ:	Okucia drzwiowe
Zawiasy:	ZAWIASY ROLKOWE Wytrzymałe i stabilne rozwiązanie o eleganckim wyglądzie. Regulowane w trzech płaszczyznach. Gwarantują płynną pracę drzwi oraz podnoszą poziom bezpieczeństwa. Kolor standardowy: biały, brązowy, srebrny   Kolor opcjonalny: kolor stolarki
Zabezpieczenia antywłamaniowe:	Trzpienie antywyważeniowe
Mikrowentylacja:	---
Inne:	---
Klamka	
Kolorystyka:	---

Model klamki:	Klamka na długim szyldzie z wysokiej jakości aluminium. Kolor standardowy: biały, brązowy, srebrny   Kolor opcjonalny: stal nierdzewna, stare złoto, kolor stolarki
Wkładka	
Typ wkładki:	Wkładka klasy B
Zamek	
Typ zamka:	Zamek 3-punktowy manualny
Wielkość skrzydła	
Min. szerokość skrzydła:	900 mm
Maks. szerokość skrzydła:	1300 mm
Min. wysokość skrzydła:	2050 mm
Maks. wysokość skrzydła:	3000 mm
Maks. waga skrzydła:	180 kg
Maks. powierzchnia skrzydła:	---