



Specyfikacja

Efektywność cieplna	
Uw*: Wartość współczynnika dla konstrukcji referencyjnej	4,3 W/m2K
*:	Współczynnik przenikalności cieplnej drzwi referencyjnych
Profil	
Nazwa profilu:	DA-78
Głębokość zabudowy:	Skrzydło: 78 mm   Ościeżnica: 78 mm
Liczba komór:	3
Przekładka termiczna:	Przekładki termiczne 34 mm z poliamidu wzmocnianego włóknem szklanym
Ilość uszczelek:	Dwie uszczelki z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM
Wypełnienie skrzydła   drzwi przeciwpożarowe	
Przeszklenia zewnętrzne:	szyba 33.1/14/Polflam El.. U=1,1
Pola nieprzezierne:	panel lakierowany w kolorze ślusarki w klasie EI
Dostępna grubość wypełnienia lub oszklenia::	od 8 do 49 mm
Izolacyjność akustyczna dostępnego oszklenia:	Rw=42dB
Przeszklenia wewnętrzne:	szyba Polflam El..
Okucie	
Typ:	---
Zawiasy:	ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE Wytrzymałe i stabilne zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach. Gwarantują płynną pracę drzwi oraz podnoszą poziom bezpieczeństwa. Kolor standardowy: biały, brązowy, srebrny   Kolory opcjonalne: kolor ślusarki
Zabezpieczenia antywłamaniowe:	trzcienie antywyważeniowe - 3 elementy podnoszące bezpieczeństwo
Mikrowentylacja:	---
Inne:	---
Klamka	

Kolorystyka:	---
Model klamki:	Klamka na długim szyldzie z wysokiej jakości aluminium. Kolor standardowy: biały, brązowy, srebrny
<b>Wkładka</b>	
Typ wkładki:	Wkładka budowlana
<b>Zamek</b>	
Typ zamka:	Zamek 1-punktowy z klasycznym mechanizmem zapadkowo-zasuwkowym
<b>Wielkość skrzydła</b>	
Min. szerokość skrzydła:	1110 mm
Maks. szerokość skrzydła:	1400 mm
Min. wysokość skrzydła:	2070 mm
Maks. wysokość skrzydła:	2500 mm
Maks. waga skrzydła:	180 kg
Maks. powierzchnia skrzydła:	---
<b>Inne</b>	
Inne:	Zamykacz ramieniowy