



Specyfikacja

Efektywność cieplna	
Uw*: Wartość współczynnika dla konstrukcji referencyjnej	0,76 W/(m ² K)*
*:	dla drzwi o wymiarach: 2460 x 2180 mm, z wypełnieniem 3-szybowym o współczynniku Ug 0,5 W/(m ² K) i ciepłą ramką dystansową
Profil	
Nazwa profilu:	SlideLine
Głębokość zabudowy:	Skrzydło: 76 mm Rama: 152 mm Słupki 76 mm
Liczba komór:	Rama: 7 Skrzydła i słupki: 5
Przekładka termiczna:	nie dotyczy
Ilość uszczelek:	2 uszczelki EPDM
Szyba	
Pakiet szybowy:	4/18/4/18/4
Wartość Ug:	0,5 W/m ² K
Grubość pakietu:	maks. 48 mm
Izolacyjność akustyczna dostępnego oszklenia:	od 31 do 45 dB
Okucie	
Typ:	Okucie odstawno-przesuwne

Zawiasy:	nie dotyczy
Zabezpieczenia antywłamaniowe:	nie dotyczy
Mikrowentylacja:	tak
Inne:	nie dotyczy
Klamka	
Kolorystyka:	wg. wyposażenia
Model klamki:	501
Maksymalne wymiary konstrukcji	
Szerokość:	max. 4000 mm min. 1600 mm
Wysokość:	max. 2600 mm min. 1000 mm
Wielkość skrzydła	
Min. szerokość skrzydła:	814 mm
Maks. szerokość skrzydła:	1950 mm
Min. wysokość skrzydła:	938 mm
Maks. wysokość skrzydła:	2538 mm
Maks. waga skrzydła:	200 kg
Maks. powierzchnia skrzydła:	4,4 m ²
Inne	
Inne:	Łączenie ramy - skręcana

Zdjęcia

