

Specyfikacja

Efektywność cieplna	
Uw*: Wartość współczynnika dla konstrukcji referencyjnej	1,7 W/m ² K
*:	Uw konstrukcji referencyjnej 2460 mm x 2180 mm
Profil	
Nazwa profilu:	DA-40
Głębokość zabudowy:	Skrzydło: 40 mm Ościeżnica: 65 mm
Liczba komór:	3
Przekładka termiczna:	Przekładki termiczne 22 mm z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym
Ilość uszczelek:	Dwie uszczelki szczotkowe
Szyba	
Pakiet szybowy:	4/16/4
Wartość Ug:	1,0 W/m ² K
Grubość pakietu:	od 24 do 32 mm
Izolacyjność akustyczna dostępnego oszklenia:	---
Okucie	
Typ:	Funkcja przesuwna na rolkach jezdnych, blokada skrzydła klamką
Zawiasy:	nie dotyczy
Zabezpieczenia antywłamaniowe:	nie dotyczy
Mikrowentylacja:	nie dotyczy
Inne:	nie dotyczy
Klamka	
Kolorystyka:	---
Model klamki:	Pochwyt wykonany z aluminium w kolorze czarnym
Wielkość skrzydła	
Min. szerokość skrzydła:	500 mm

Maks. szerokość skrzydła:	2000 mm
Min. wysokość skrzydła:	360 mm
Maks. wysokość skrzydła:	2550 mm
Maks. waga skrzydła:	160 kg
Maks. powierzchnia skrzydła:	---