



Specyfikacja

Efektywność cieplna	
Uw*: Wartość współczynnika dla konstrukcji referencyjnej	0,80 W/m ² K
*:	Uw okna referencyjnego 2 x 1230 mm x 1480 mm
Profil	
Nazwa profilu:	DA-90 Thermo
Głębokość zabudowy:	Skrzydło: 99 mm Ościeżnica: 90 mm
Liczba komór:	3
Przekładka termiczna:	45 mm z poliamidu wzmocnianego włóknem szklanym, wkład izolacyjny w środkowej komorze
Ilość uszczelek:	Dwie uszczelki z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM
Szyba	
Pakiet szybowy:	4X18x4x18x4
Wartość Ug:	0,5 W/m ² K
Grubość pakietu:	od 21 do 67 mm

Izolacyjność akustyczna dostępnego oszklenia:	Rw: od 31 do 47 dB
Okucie	
Typ:	nie dotyczy
Zawiasy:	nie dotyczy
Zabezpieczenia antywłamaniowe:	nie dotyczy
Mikrowentylacja:	nie dotyczy
Inne:	Blokada obrotu klamki z podnośnikiem
Klamka	
Kolorystyka:	---
Model klamki:	1006
Wielkość skrzydła	
Min. szerokość skrzydła:	560 mm x 560 mm x 560 mm
Maks. szerokość skrzydła:	2400 mm x 3000 mm x 3000 mm
Min. wysokość skrzydła:	560 mm x 560 mm x 560 mm
Maks. wysokość skrzydła:	2400 mm x 3000 mm x 3000 mm
Maks. waga skrzydła:	---
Maks. powierzchnia skrzydła:	---

Zdjęcia

