

## DPQ-82 thermoSecure AL



## Specyfikacja

| Efektywność cieplna                                         |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Uw*:<br>Wartość współczynnika dla konstrukcji referencyjnej | 0,75 W/m <sup>2</sup> K       |
| *:                                                          | okno referencyjne 1230 x 1480 |
| Profil                                                      |                               |
| Nazwa profilu:                                              | DPQ-82 thermoSecure AL        |
| Głębokość zabudowy:                                         | 87 mm                         |
| Liczba komór:                                               | 7                             |
| Przekładka termiczna:                                       | tak                           |
| Ilość uszczelek:                                            | 3                             |
| Szyba                                                       |                               |
| Pakiet szybowy:                                             | 4Eclaz/18/4/18/4Eclaz         |
| Wartość Ug:                                                 | 0,5 W/m <sup>2</sup> K        |
| Grubość pakietu:                                            | 48 mm                         |
| Izolacyjność akustyczna dostępnego oszklenia:               | ---                           |
| Okucie                                                      |                               |
| Typ:                                                        | ---                           |
| Zawiasy:                                                    | nawierzchniowe                |

|                                                                                                                      |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Zabezpieczenia antywłamaniowe:                                                                                       | 2 zaczepy antywłamaniowe          |
| Mikrowentylacja:                                                                                                     | tak                               |
| Inne:                                                                                                                | ---                               |
| <b>Klamka</b>                                                                                                        |                                   |
| Kolorystyka:                                                                                                         | ---                               |
| Model klamki:                                                                                                        | Secuforte Hamburg                 |
| <b>Wymiary</b>                                                                                                       |                                   |
| Maksymalna szerokość okna - jednoskrzydłowe:                                                                         | 1500 mm                           |
| Maksymalna wysokość okna - jednoskrzydłowe:                                                                          | 2575 mm                           |
| Maksymalna szerokość okna - dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem:                                                       | 2085 mm                           |
| Maksymalna wysokość okna - dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem:                                                        | 2480 mm                           |
| Maksymalna powierzchnia skrzydła:                                                                                    | 2,25 m <sup>2</sup>               |
| Maksymalny wymiar stałego szklenia (przy zastosowaniu szyby specjalnej, maksymalnej powierzchni 7m2 i wadze 250 kg): | 3500 x 2900 mm lub 2900 x 3500 mm |