



## Specifikationer

Värmeeffektivitet	
U <sub>w</sub> *: U-värde för referenskonstruktion	4,3 W/m <sup>2</sup> K
*:	Współczynnik przenikalności cieplnej drzwi referencyjnych
Profil	
Profilens namn:	DA-78
Byggdjup:	Skrzydło: 78 mm   Ościeżnica: 78 mm
Antal kamrar:	3
Termiskt mellanlägg:	Przekładki termiczne 34 mm z poliamidu wzmocnianego włóknem szklanym
Antal tätningar:	Dwie uszczelki z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM
Dörrbladsfyllning   branddörr	
Utvändiga glaspartier:	szyba 33.1/14/Polflam El.. U=1,1
Ogenomskinliga fält:	panel lakierowany w kolorze ślusarki w klasie EI
Tillgänglig tjocklek på fyllning eller glas::	od 8 do 49 mm
Ljudisoleringsförmåga hos tillgängliga glas:	Rw=42dB
Invändiga glaspartier:	szyba Polflam El..
Beslag	
Typ:	---
Gångjärn:	ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE Wytrzymałe i stabilne zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach. Gwarantują płynną pracę drzwi oraz podnoszą poziom bezpieczeństwa. Kolor standardowy: biały, brązowy, srebrny   Kolory opcjonalne: kolor ślusarki
Inbrottsskydd:	trzczenie antywyważeniowe - 3 elementy podnoszące bezpieczeństwo
Mikroventilation:	---
Andra:	---
Handtag	

Färger:	---
Handtag modell:	Klamka na długim szyldzie z wysokiej jakości aluminium. Kolor standardowy: biały, brązowy, srebrny
<b>Låscylindrar</b>	
Typ av låscylinder:	Wkładka budowlana
<b>Lås</b>	
Låstyp:	Zamek 1-punktowy z klasycznym mechanizmem zapadkowo-zasuwkowym
<b>Bågstorlek</b>	
Min bågbredd:	1110 mm
Max bågbredd:	1400 mm
Min båghöjd:	2070 mm
Max båghöjd:	2500 mm
Max bågvykt:	180 kg
Max bågtyta:	---
<b>Andra</b>	
Andra:	Zamykacz ramieniowy