



## Specifikationer

Värmeeffektivitet	
U <sub>w</sub> *: U-värde för referenskonstruktion	1,4 W/m <sup>2</sup> K
*:	referensfönster 1230 x 1480 mm, grundglas för serien
Profil	
Profilens namn:	DA-65EFUS
Byggdjup:	Karm: 65 mm   Båge: 74 mm
Antal kamrar:	3
Termiskt mellanlägg:	Termiska mellanlägg 30 mm av polyamid förstärkt med glasfiber
Antal tätningar:	Två tätningar av tvåkomponents syntetisk gummi EPDM
Glas	
Glaspaket:	4/16/4
U <sub>g</sub> -värde:	1,0 W/m <sup>2</sup> K
Pakettjocklek:	Tillgänglig glasingstjocklek: 24 till 30 mm
Ljudisoleringsförmåga hos tillgängliga glas:	R <sub>w</sub> : från 31 till 47 dB

Beslag	
Typ:	---
Gångjärn:	dolda
Inbrottskydd:	inbrottskyddande beslag
Mikroventilation:	ja
Andra:	4-stegs lutningsmekanism I Lyft och vrid-spärr
Handtag	
Färger:	---
Handtag modell:	1006
Mått	
Max fönsterbredd - enkel båge:	1250 mm
Max fönsterhöjd - enkel båge:	2200 mm
Max fönsterbredd - dubbel båge med rörlig mittpost:	3000 mm
Max fönsterhöjd - dubbel båge med rörlig mittpost:	2200 mm
Max bågyta:	3 m <sup>2</sup>
Max mått på fast monterat glas (vid användning av specialglas, max yta på 7 m <sup>2</sup> och vikt 250 kg):	3500 x 2900 mm eller 2900 x 3500 mm

## Bilder

