

## DA-77C öppnas utåt



## Specifikationer

Värmeeffektivitet	
U <sub>w</sub> *: U-värde för referenskonstruktion	0,9 W/m <sup>2</sup> K
*:	referensfönster 1230 x 1480 mm, grundglas för serien
Profil	
Profilens namn:	DA-77C
Byggdjup:	Fönsterkarm: 77 mm   Båge: 86 mm
Antal kamrar:	4
Termiskt mellanlägg:	Termiska mellanlägg 43 och 42 mm
Antal tätningar:	Tre tätningar av tvåkomponents syntetiskt gummi EPDM
Glas	
Glaspaket:	4/18/4/18/4 svart varmkant
U <sub>g</sub> -värde:	0,5 W/m <sup>2</sup> K
Pakettjocklek:	karm - från 13 till 61 mm, dörrblad - från 22 till 70 mm
Ljudisoleringsförmåga hos tillgängliga glas:	R <sub>w</sub> : från 31 till 47 dB
Beslag	
Typ:	---

Gångjärn:	saxbeslag (dolda) eller traditionella sidohängda gångjärn (synliga)
Inbrottskydd:	---
Mikroventilation:	---
Andra:	---
Handtag	
Färger:	Vit, Krom, Matt krom
Handtag modell:	Virage (sprint)
Mått	
Max fönsterbredd - enkel båge:	1400 mm
Max fönsterhöjd - enkel båge:	2500 mm
Max fönsterbredd - dubbel båge med rörlig mittpost:	lösningen ej tillgänglig i systemet
Max fönsterhöjd - dubbel båge med rörlig mittpost:	lösningen ej tillgänglig i systemet
Max bågyta:	3 m <sup>2</sup>
Max mått på fast monterat glas (vid användning av specialglas, max yta på 7 m <sup>2</sup> och vikt 250 kg):	lösningen ej tillgänglig i systemet
Tekniska parametrar	
Vattentäthet:	Klass 4, PN-EN 12207:2001
Luftgenomsläpplighet:	Klass E1350, PN-EN 12208:2001
Motstånd mot vindbelastning:	upp till klass C5/B5, PN-EN 12210:2001

## Bilder

