



Specifikationer

Värmeeffektivitet	
Uw*: U-värde för referenskonstruktion	1,0 W/m ² K
*:	referensfönster 1230 x 1480 mm, grundglas för serien
Profil	
Profilens namn:	DA-77
Byggdjup:	Båge: 86 mm Karm: 77 mm
Antal kamrar:	4
Termiskt mellanlägg:	Termiska mellanlägg 43 mm av polyamid förstärkt med glasfiber
Antal tätningar:	Två tätningar av tvåkomponents syntetisk gummi EPDM
Glas	
Glaspaket:	4/18/4/18/4 svart varmkant
Ug-värde:	0,5 W/m ² K
Pakettjocklek:	Tillgänglig glasningstjocklek: 21 till 67 mm
Ljudisoleringsförmåga hos tillgängliga glas:	Rw: 31 till 47 dB
Beslag	
Typ:	---

Gångjärn:	utanpåliggande
Inbrottskydd:	inbrottskyddande beslag
Mikroventilation:	ja
Andra:	4-steps lutningsmekanism Lyft och vrid-spärr
Handtag	
Färger:	---
Handtag modell:	1006
Mått	
Max fönsterbredd - enkel båge:	1700 mm
Max fönsterhöjd - enkel båge:	2800 mm
Max fönsterbredd - dubbel båge med rörlig mittpost:	3400 mm
Max fönsterhöjd - dubbel båge med rörlig mittpost:	2800 mm
Max bågyta:	3 m ²
Max mått på fast monterat glas (vid användning av specialglas, max yta på 7 m ² och vikt 250 kg):	3500 x 2900 mm eller 2900 x 3500 mm

Bilder

