

DA-77 US dolt skärpsystem



Specifikationer

Värmeeffektivitet	
Uw*: U-värde för referenskonstruktion	0,8 W/m ² K
*:	referensfönster 1230 x 1480 mm, grundglas för serien
Profil	
Profilens namn:	DA-70
Byggdjup:	Båge: 80,8 mm Fönsterkarm: 77 mm
Antal kamrar:	4
Termiskt mellanlägg:	Termiska mellanlägg 43 mm av glasfiberförstärkt polyamid
Antal tätningar:	Tre tätningar av tvåkomponents syntetiskt gummi EPDM
Glas	
Glaspaket:	4x18x4x18x4, svart varmkant
Ug-värde:	0,5 W/m ² K
Pakettjocklek:	Tillgängliga glastjocklekar: från 15 till 60 mm
Ljudisoleringsförmåga hos tillgängliga glas:	Rw: från 31 till 47 dB
Beslag	
Typ:	---

Gångjärn:	utanpåliggande (dolda gångjärn som tillval)
Inbrottsskydd:	inbrottsskyddande beslag
Mikroventilation:	ja
Andra:	lyft och vrid-spärr
Handtag	
Färger:	Standardfärg: vit, brun, silver Tillvalsfärg: rostfritt stål, gammalt guld, fönsterfärg
Handtag modell:	Tillverkat av aluminium
Mått	
Max fönsterbredd - enkel båge:	1700 mm
Max fönsterhöjd - enkel båge:	2800 mm
Max fönsterbredd - dubbel båge med rörlig mittpost:	3400 mm
Max fönsterhöjd - dubbel båge med rörlig mittpost:	2800 mm
Max bågyta:	3 m ²
Max mått på fast monterat glas (vid användning av specialglas, max yta på 7 m ² och vikt 250 kg):	3500 x 2900 mm eller 2900 x 3500 mm

Bilder

