



Specifikationer

| Värmeeffektivitet | |
|--|--|
| Uw*: U-värde för referenskonstruktion | 0,80 W/m ² K |
| *: | referensfönster 1230 x 1480 mm, grundglas för serien |
| Profil | |
| Profilens namn: | DA-90 Thermo |
| Byggdjup: | Båge: 99 mm Karm: 90 mm |
| Antal kamrar: | 3 |
| Termiskt mellanlägg: | Termiska mellanlägg 45 mm av polyamid förstärkt med glasfiber Isoleringsinsats i mittenkammare |
| Antal tätningar: | Tre tätningar av tvåkomponents syntetisk gummi EPDM |
| Glas | |
| Glaspaket: | 4x18x4x18x4 svart varmkant |
| Ug-värde: | 0,5 W/m ² K |
| Pakettjocklek: | Tillgänglig glasningstjocklek: 23 till 82 mm |
| Ljudisoleringsförmåga hos tillgängliga glas: | Rw: 31 till 47 dB |
| Beslag | |
| Typ: | --- |

| | |
|--|--|
| Gångjärn: | dolda |
| Inbrottskydd: | 4 inbrottskyddande beslag |
| Mikroventilation: | ja |
| Andra: | 4-stegs lutningsmekanism Lyft och vrid-spärr |
| Handtag | |
| Färger: | --- |
| Handtag modell: | 1006 |
| Mått | |
| Max fönsterbredd - enkel båge: | 1700 mm |
| Max fönsterhöjd - enkel båge: | 2800 mm |
| Max fönsterbredd - dubbel båge med rörlig mittpost: | 3400 mm |
| Max fönsterhöjd - dubbel båge med rörlig mittpost: | 2800 mm |
| Max bågyta: | 3 m ² |
| Max mått på fast monterat glas (vid användning av specialglas, max yta på 7 m ² och vikt 250 kg): | 3500 x 2900 mm eller 2900 x 3500 mm |

Bilder

