

DA-90 Thermo Hörnalternativ



Specifikationer

Värmeeffektivitet	
U _w *: U-värde för referenskonstruktion	0,80 W/m ² K
:	referensfönster 2 1230 x 1480 mm
Profil	
Profilens namn:	DA-90 Thermo
Byggdjup:	Båge: 99 mm Karm: 90 mm
Antal kamrar:	3
Termiskt mellanlägg:	Termiska mellanlägg 45 mm av polyamid förstärkt med glasfiber
Antal tätningar:	Två tätningar av tvåkomponents syntetiskt gummi EPDM
Glas	
Glaspaket:	4X18x4x18x4
U _g -värde:	0,5 W/m ² K
Pakettjocklek:	Tillgänglig glasningstjocklek: 21 till 67 mm
Ljudisoleringsförmåga hos tillgängliga glas:	R _w : 31 till 47 dB

Beslag	
Typ:	ej tillämpligt
Gångjärn:	ej tillämpligt
Inbrottskydd:	ej tillämpligt
Mikroventilation:	ej tillämpligt
Andra:	lyft och vrid-spärr
Handtag	
Färger:	---
Handtag modell:	1006
Bågstorlek	
Min bågbredd:	560 mm x 560 mm x 560 mm
Max bågbredd:	2400 mm x 3000 mm x 3000 mm
Min båghöjd:	560 mm x 560 mm x 560 mm
Max båghöjd:	2400 mm x 3000 mm x 3000 mm
Max bågvtikt:	---
Max bågtyta:	---

Bilder

