

DPP-70 öppnas utåt



Specifikationer

Värmeeffektivitet	
Uw*: U-värde för referenskonstruktion	1,3 W/m ² K
*:	referensfönster 1230 x 1480 mm
Profil	
Profilens namn:	DPP-70
Byggdjup:	70 mm
Antal kamrar:	5
Termiskt mellanlägg:	inga
Antal tätningar:	2
Glas	
Glaspaket:	4/16/4
Ug-värde:	1,0 W/m ² K
Pakettjocklek:	Tillgänglig glastjocklek: 42 mm
Ljudisoleringsförmåga hos tillgängliga glas:	---
Beslag	
Typ:	---
Gångjärn:	dolda saxgångjärn

Inbrottsskydd:	4 inbrottsskyddande beslag
Mikroventilation:	inga
Andra:	Sidohängd båge: med tvättfunktion / utan tvättfunktion Bottenhängd båge: utan tvättfunktion
Handtag	
Färger:	vit, nikiel
Handtag modell:	Vigilant
Bågstorlek	
Min bågbredd:	Minsta bågbredd: Sidohängt fönster med putsfunktion 480mm Bottenhängt inåtgående fönster utan putsfunktion 450mm Sidohängt fönster utan putsfunktion 765mm
Max bågbredd:	Största bågbredd: Sidohängt fönster med putsfunktion 915mm Bottenhängt inåtgående fönster utan putsfunktion 1415mm Sidohängt fönster utan putsfunktion 1500mm
Min båghöjd:	Minsta båghöjd: Sidohängt fönster med putsfunktion 580mm Bottenhängt inåtgående fönster utan putsfunktion 530mm Sidohängt fönster utan putsfunktion 1220mm
Max båghöjd:	Största båghöjd: Sidohängt fönster med putsfunktion 1415mm Bottenhängt inåtgående fönster utan putsfunktion 815mm Sidohängt fönster utan putsfunktion 1815mm
Max bågvikt:	Max bågvikt: Sidohängt fönster med putsfunktion, Bottenhängt inåtgående fönster utan putsfunktion: 30kg Sidohängt fönster utan putsfunktion: 60 kg
Max bågyta:	---

Bilder

