



Specifikationer

Värmeeffektivitet	
U _w *: U-värde för referenskonstruktion	0,96 W/m ² K
*:	referensfönster 1230 x 1480 mm
Profil	
Profilens namn:	DPP-70
Byggdjup:	70 mm
Antal kamrar:	5
Termiskt mellanlägg:	inga
Antal tätningar:	2
Glas	
Glaspaket:	4/14/4/14/4
U _g -värde:	0,6 W/m ² K
Pakettjocklek:	40 mm
Ljudisoleringsförmåga hos tillgängliga glas:	---
Beslag	
Typ:	---
Gångjärn:	utanpåliggande

Inbrottsskydd:	2 inbrottsskyddande beslag
Mikroventilation:	ja
Andra:	---
Handtag	
Färger:	---
Handtag modell:	1006
Mått	
Max fönsterbredd - enkel båge:	1500 mm
Max fönsterhöjd - enkel båge:	2575 mm
Max fönsterbredd - dubbel båge med rörlig mittpost:	2080 mm
Max fönsterhöjd - dubbel båge med rörlig mittpost:	2400 mm
Max bågyta:	2,25 m ²
Max mått på fast monterat glas (vid användning av specialglas, max yta på 7 m ² och vikt 250 kg):	3500 x 2900 mm eller 2900 x 3500 mm

Bilder

