



Specifikationer

| Värmeeffektivitet | |
|---|--------------------------------|
| U _w *: U-värde för referenskonstruktion | 0,96 W/m ² K |
| *: | referensfönster 1230 x 1480 mm |
| Profil | |
| Profilens namn: | DPP-70 |
| Byggdjup: | 70 mm |
| Antal kamrar: | 5 |
| Termiskt mellanlägg: | inga |
| Antal tätningar: | 2 |
| Glas | |
| Glaspaket: | 4/14/4/14/4 |
| U _g -värde: | 0,6 W/m ² K |
| Pakettjocklek: | 40 mm |
| Ljudisoleringsförmåga hos tillgängliga glas: | --- |
| Beslag | |
| Typ: | --- |
| Gångjärn: | utanpåliggande |

| Inbrottsskydd: | 2 inbrottsskyddande beslag |
|--|-------------------------------------|
| Mikroventilation: | ja |
| Andra: | --- |
| Handtag | |
| Färger: | --- |
| Handtag modell: | 1006 |
| Mått | |
| Max fönsterbredd - enkel båge: | 1270mm |
| Max fönsterhöjd - enkel båge: | 2575 mm |
| Max fönsterbredd - dubbel båge med rörlig mittpost: | 1850 mm |
| Max fönsterhöjd - dubbel båge med rörlig mittpost: | 2575 mm |
| Max bågyta: | 2,19 m ² |
| Max mått på fast monterat glas (vid användning av specialglas, max yta på 7 m2 och vikt 250 kg): | 3500 x 2900 mm eller 2900 x 3500 mm |

Bilder

