

## DPP-70 Balkongdörrn



## Specifikationer

Värmeeffektivitet	
U <sub>w</sub> *: U-värde för referenskonstruktion	0,80 W/m <sup>2</sup> K
*:	referensfönster 1230 x 2180 mm
Profil	
Profilens namn:	DPP-70
Byggdjup:	70 mm
Antal kamrar:	5
Termiskt mellanlägg:	inga
Antal tätningar:	2
Glas	
Glaspaket:	4/16/4
U <sub>g</sub> -värde:	1,0 W/m <sup>2</sup> K
Pakettjocklek:	40 mm
Ljudisoleringsförmåga hos tillgängliga glas:	---
Beslag	
Typ:	---
Gångjärn:	utanpåliggande

Inbrottsskydd:	2 inbrottsskyddande beslag
Mikroventilation:	-
Andra:	---
Handtag	
Färger:	Standardfärg: Vit   Alternativa färger: Silver matt, Champagne, Gammalt guld, Titan
Handtag modell:	New York handtag (skandinavisk design)
Mått	
Max fönsterbredd - enkel båge:	1300 mm
Max fönsterhöjd - enkel båge:	2385 mm
Max fönsterbredd - dubbel båge med rörlig mittpost:	1850 mm
Max fönsterhöjd - dubbel båge med rörlig mittpost:	2370 mm
Max bågyta:	2,25 m <sup>2</sup>
Max mått på fast monterat glas (vid användning av specialglas, max yta på 7 m <sup>2</sup> och vikt 250 kg):	-

## Bilder

