

## DPP-70 SLIM LINE NYHETER



## Specifikationer

Värmeeffektivitet	
U <sub>w</sub> *: U-värde för referenskonstruktion	0,94 W/m <sup>2</sup> K
*:	referensfönster 1230 x 1480 mm
Profil	
Profilens namn:	DPP-70 SlimLine
Byggdjup:	70 mm
Antal kamrar:	5
Termiskt mellanlägg:	inga
Antal tätningar:	2
Glas	
Glaspaket:	4/14/4/14/4
U <sub>g</sub> -värde:	0,6 W/m <sup>2</sup> K
Pakettjocklek:	40 mm
Ljudisoleringsförmåga hos tillgängliga glas:	---
Beslag	
Typ:	---
Gångjärn:	utanpåliggande

Inbrottskydd:	2 inbrottskyddande beslag
Mikroventilation:	ja
Andra:	---
<b>Handtag</b>	
Färger:	---
Handtag modell:	1006
<b>Mått</b>	
Max fönsterbredd - enkel båge:	1255 mm
Max fönsterhöjd - enkel båge:	2555 mm
Max fönsterbredd - dubbel båge med rörlig mittpost:	1830 mm
Max fönsterhöjd - dubbel båge med rörlig mittpost:	2525 mm
Max bågyta:	2,19 m <sup>2</sup>
Max mått på fast monterat glas (vid användning av specialglas, max yta på 7 m <sup>2</sup> och vikt 250 kg):	3500 x 2900 mm eller 2900 x 3500 mm

## Bilder

