



Specifikationer

Värmeeffektivitet	
U _w *: U-värde för referenskonstruktion	0,93 W/m ² K
*:	referensfönster 1230 x 1480 mm
Profil	
Profilens namn:	Danline
Byggdjup:	116 mm
Antal kamrar:	5
Termiskt mellanlägg:	inga
Antal tätningar:	2
Glas	
Glaspaket:	4/14/4/14/4
U _g -värde:	0,6 W/m ² K
Pakettjocklek:	40 mm
Ljudisoleringsförmåga hos tillgängliga glas:	---
Beslag	
Typ:	-
Gångjärn:	-

Inbrottsskydd:	2 inbrottsskyddande beslag
Mikroventilation:	-
Andra:	-
Handtag	
Färger:	---
Handtag modell:	Danline Pro-Linea med nyckel
Mått	
Max fönsterbredd - enkel båge:	1460 mm
Max fönsterhöjd - enkel båge:	1450 mm
Max fönsterbredd - dubbel båge med rörlig mittpost:	-
Max fönsterhöjd - dubbel båge med rörlig mittpost:	-
Max bågyta:	1,8 m ²
Max mått på fast monterat glas (vid användning av specialglas, max yta på 7 m ² och vikt 250 kg):	-

Bilder

