

# DPQ-82 thermoSecure AL



## Specifikationer

Värmeeffektivitet	
U <sub>w</sub> *: U-värde för referenskonstruktion	0,75 W/m <sup>2</sup> K
*:	okno referencyjne 1230 x 1480
Profil	
Profilens namn:	DPQ-82 thermoSecure AL
Byggdjup:	87 mm
Antal kamrar:	7
Termiskt mellanlägg:	tak
Antal tätningar:	3
Glas	
Glaspaket:	4Eclaz/18/4/18/4Eclaz
U <sub>g</sub> -värde:	0,5 W/m <sup>2</sup> K
Pakettjocklek:	48 mm
Ljudisoleringsförmåga hos tillgängliga glas:	---
Beslag	
Typ:	---
Gångjärn:	nawierzchniowe

Inbrottskydd:	2 zaczepy antywłamaniowe
Mikroventilation:	tak
Andra:	---
<b>Handtag</b>	
Färger:	---
Handtag modell:	Secuforte Hamburg
<b>Mått</b>	
Max fönsterbredd - enkel båge:	1500 mm
Max fönsterhöjd - enkel båge:	2575 mm
Max fönsterbredd - dubbel båge med rörlig mittpost:	2085 mm
Max fönsterhöjd - dubbel båge med rörlig mittpost:	2480 mm
Max bågyta:	2,25 m <sup>2</sup>
Max mått på fast monterat glas (vid användning av specialglas, max yta på 7 m <sup>2</sup> och vikt 250 kg):	3500 x 2900 mm lub 2900 x 3500 mm

## Bilder

