

DPQ-82 thermoSecure



Specifikationer

Värmeeffektivitet	
U _w *: U-värde för referenskonstruktion	0,75 W/m ² K
*:	referensfönster 1230 x 1480 mm
Profil	
Profilens namn:	DPQ-82 thermoSecure
Byggdjup:	82 mm
Antal kamrar:	7
Termiskt mellanlägg:	2
Antal tätningar:	3
Glas	
Glaspaket:	4Eclaz /18/4/18/4Eclaz
U _g -värde:	0,5 W/m ² K
Pakettjocklek:	48 mm
Ljudisoleringsförmåga hos tillgängliga glas:	---
Beslag	
Typ:	---
Gångjärn:	utanpåliggande

Inbrottsskydd:	2 inbrottsskyddande beslag
Mikroventilation:	ja
Andra:	---
Handtag	
Färger:	---
Handtag modell:	Secuforte Hamburg
Mått	
Max fönsterbredd - enkel båge:	1500 mm
Max fönsterhöjd - enkel båge:	2575 mm
Max fönsterbredd - dubbel båge med rörlig mittpost:	2085 mm
Max fönsterhöjd - dubbel båge med rörlig mittpost:	2480 mm
Max bågyta:	2,25 m ²
Max mått på fast monterat glas (vid användning av specialglas, max yta på 7 m ² och vikt 250 kg):	3500 x 2900 mm eller 2900 x 3500 mm

Bilder



