



Specifikationer

Värmeeffektivitet	
U _w *: U-värde för referenskonstruktion	1,1 W/m ² K
*:	för referenskonstruktion 2460 mm x 2180 mm
Profil	
Profilens namn:	DA-77
Byggdjup:	Båge: 77 mm Karm: 174 mm
Antal kamrar:	3
Termiskt mellanlägg:	Termiska mellanlägg 35 mm av polyamid förstärkt med glasfiber
Antal tätningar:	Två tätningar av tvåkomponents syntetisk gummi EPDM
Glas	
Glaspaket:	Tredubbel glaspaket 4x18x4x18x4
U _g -värde:	0,5 W/m ² K
Pakettjocklek:	Tillgänglig glasingstjocklek: 14 till 58 mm
Ljudisoleringsförmåga hos tillgängliga glas:	---
Beslag	
Typ:	Lyft/glidbeslag
Gångjärn:	ej tillämpligt
Inbrottskydd:	ej tillämpligt
Mikroventilation:	ja
Andra:	ej tillämpligt
Handtag	
Färger:	Standardfärger: vit, brun, silver Alternativa färger: rostfri, antikguld, snickerifärg
Handtag modell:	Tillverkat av aluminium
Max konstruktionsmått	
Bredd:	6500 mm

Höjd:	3000 mm
Bågstorlek	
Min bågbredd:	900 mm
Max bågbredd:	3300 mm
Min båghöjd:	1900 mm
Max båghöjd:	3200 mm
Max bågvikt:	300 kg
Max bågyta:	---