



## Specifikationer

Värmeeffektivitet	
U <sub>w</sub> *: U-värde för referenskonstruktion	0,9 W/m <sup>2</sup> K
*:	U-värde för referensdörr
Profil	
Profilens namn:	DA-90 Thermo
Byggdjup:	Båge: 99 mm   Karm: 90 mm
Antal kamrar:	3
Termiskt mellanlägg:	Termiska mellanlägg 34 mm av polyamid förstärkt med glasfiber   Isoleringsinsats i mittenkammare
Antal tätningar:	Två tätningar av tvåkomponents syntetisk gummi EPDM
Glas	
Glaspaket:	Tredubbel glaspaket 33,1x18x4x18x33,1 Mellanglas TGI-ram
U <sub>g</sub> -värde:	0,5 W/m <sup>2</sup> K
Pakettjocklek:	Tillgänglig glasningstjocklek: 14 till 73 mm
Ljudisoleringsförmåga hos tillgängliga glas:	R <sub>w</sub> : 31 till 47 dB
Beslag	
Typ:	---
Gångjärn:	Slitstarka och stabila utanpåliggande gångjärn justerade i tre plan. Garanterar dörrens smidiga drift och ökar säkerhetsnivå.
Inbrottsskydd:	Säkerhetsbultar
Mikroventilation:	---
Andra:	---
Handtag	
Färger:	Standardfärger: vit, brun, silver   Alternativa färger: rostfri, antikguld, snickerifärg
Handtag modell:	Dörrtrycke med lång skylt, av högklassig aluminium

### Låscylindrar

Typ av låscylinder:

Cylinderlås klass B

### Lås

Låstyp:

Manuellt trepunkts lås

### Bågstorlek

Min bågbredd:

900 mm

Max bågbredd:

1300 mm

Min båghöjd:

2050 mm

Max båghöjd:

3000 mm

Max bågvtikt:

180 kg

Max bågtyta:

---